



检验检测报告

报告编号：HC2604023

项目名称： 海宁长安皮革有限公司自行监测地下水检测
(年度)

委托单位： 海宁长安皮革有限公司

受检单位： 海宁长安皮革有限公司

检测类别： 委托检测

浙江新鸿检测技术有限公司
检验检测专用章
2026年04月30日



本公司声明

- 一、本报告无本公司“检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告不得有涂改、增删或检测印章不符者无效。
- 三、本报告无编制人、校核人、审核人、签发人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或公章无效。
- 五、对检验检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出。
- 六、本公司对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区创业路南11幢二层、三层

邮政编码：314000

联系电话：0573-83699998

传 真：0573-83595022

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：HC2604023

一、项目信息

委托单位	海宁长安皮革有限公司	委托单位地址	海宁市长安镇环镇北路1号西侧
受检单位	海宁长安皮革有限公司	受检单位地址	海宁市长安镇环镇北路1号西侧
项目名称	海宁长安皮革有限公司自行监测地下水检测（年度）		
检测地址	浙江新鸿检测技术有限公司、海宁长安皮革有限公司		
采样单位	浙江新鸿检测技术有限公司	采样人	朱红基、沈峰
样品类别	地下水		
采样日期	2026.04.07	接收日期	2026.04.07
检测日期	2026.04.07-2026.04.11		

二、检测方法依据及仪器设备

样品类别	检测项目	分析方法及依据	检出限	仪器设备及编号
地下水	色度	地下水水质分析方法 第4部分：色度的测定 铂-钴标准比色法 DZ/T 0064.4-2021	5度	/
	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	0.3NTU	浊度计 ZJXH-108-05
	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式pH计/氧化还原电位 ZJXH-106-15
	溶解性固体总量	地下水水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	2mg/L	电子天平 ZJXH-008-09
	耗氧量	地下水水质分析方法 69部分：耗氧量的测定 碱性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.69-2021	0.04mg/L	酸式滴定管 ZJXH-172-01
	耗氧量	地下水水质分析方法第68部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021	0.04mg/L	酸式滴定管 ZJXH-172-01

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2604023

氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计 ZJXH-010-09
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L	pH计 ZJXH-011-01
碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015	0.002mg/L	离子色谱仪 ZJXH-005-35
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	0.003mg/L	紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
氰化物	地下水水质分析方法第52部分: 氰化物的测定 吡啶-吡啶啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021	0.002mg/L	紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003mg/L	紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.003mg/L	紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试行) HJ/T 342-2007	8mg/L	紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
氯化物	地下水水质分析方法 第50部分: 氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021	1.8mg/L	微量滴定管 ZJXH-172-05
硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ/T 346-2007	0.08mg/L	紫外可见分光光度计 ZJXH-010-08
总硬度	水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法 GB/T 7477-1987	5.0mg/L, 以CaCO ₃ 计	酸式滴定管 ZJXH-172-01
铜	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.08μg/L	电感耦合等离子体质谱仪(I CP-MS) ZJXH-005-37
锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	0.05mg/L	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2604023

铅	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.09µg/L	电感耦合等离子体质谱仪(I CP-MS) ZJXH-005-37
镉	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.05µg/L	电感耦合等离子体质谱仪(I CP-MS) ZJXH-005-37
锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.01mg/L	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
镍	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.06µg/L	电感耦合等离子体质谱仪(I CP-MS) ZJXH-005-37
钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989	0.01mg/L	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.03mg/L	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
总硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.4µg/L	原子荧光光度计 ZJXH-006-13
铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015	0.03mg/L	原子吸收分光光度计 ZJXH-006-11
六价铬	地下水水质分析方法 第17部分: 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法DZ/T 0064.17-2021	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 ZJXH-010-10
铝	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	1.15µg/L	电感耦合等离子体质谱仪(I CP-MS) ZJXH-005-37
总砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.3µg/L	原子荧光光度计 ZJXH-006-13
总锑	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.2µg/L	原子荧光光度计 ZJXH-006-13
总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.04µg/L	原子荧光光度计 ZJXH-006-13
苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	1.4µg/L	气质联用仪 ZJXH-005-16

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2604023

	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	1.4µg/L	气质联用仪 ZJXH-005-16
	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	1.4µg/L	气质联用仪 ZJXH-005-16
	四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	1.5µg/L	气质联用仪 ZJXH-005-16
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	0.01mg/L	气相色谱仪 ZJXH-005-24
	苯并[a]芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	0.004µg/L	液相色谱仪 ZJXH-005-41
	苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	0.057µg/L	气质联用仪 ZJXH-005-23
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	/	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	/	/
备注: 以上仪器设备无租用借用情况。				

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2604023

三、检测结果

3.1地下水检测结果

采样日期	2026.04.07			标准限值	执行标准
采样点名称	AS1	BS1	CS1		
样品性状	淡黑微浑	淡黄色,微浑	淡黄色,微浑		
样品编号	HC2604023-XS-1-1-1	HC2604023-XS-2-1-1	HC2604023-XS-3-1-1		
检测项目	检测结果				
镍(μg/L)	7.35	8.34	17.9	100	《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017 表2 IV类
总锑(μg/L)	2.7	0.8	0.5	10	
苯并[a]芘(μg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	0.50	
色度(度)	10	10	5	25	《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017 表1 IV类
浊度(NTU)	157	84	142	10	
溶解性固体总量(mg/L)	1.16×10 ³	986	1.88×10 ³	2000	
耗氧量(mg/L)	22.8	19.7	8.34	10.0	
氨氮(mg/L)	7.77	3.38	3.57	1.50	
氟化物(mg/L)	1.48	0.34	1.31	2.0	
碘化物(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0.50	
阴离子表面活性剂(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.3	
亚硝酸盐氮(mg/L)	0.021	0.072	0.013	4.80	
氰化物(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0.1	
挥发酚(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01	
硫化物(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	0.10	
硫酸盐(mg/L)	213	62.8	43.5	350	
氯化物(mg/L)	528	488	666	350	
硝酸盐氮(mg/L)	7.90	2.36	2.37	30.0	
总硬度(mg/L, 以CaCO ₃ 计)	356	346	589	650	
铜(μg/L)	4.02	4.73	14.6	1500	
锌(mg/L)	<0.05	0.07	<0.05	5.00	
铅(μg/L)	5.14	26.0	1.54	100	
镉(μg/L)	<0.05	<0.05	0.13	10	
锰(mg/L)	0.96	<0.01	2.24	1.50	
钠(mg/L)	247	393	295	400	
铁(mg/L)	0.08	<0.03	0.18	2.0	
总硒(μg/L)	<0.4	<0.4	<0.4	100	

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HC2604023

采样日期	2026.04.07						标准限值	执行标准
采样点名称	AS1		BS1		CS1			
样品性状	淡黑微浑		淡黄色,微浑		淡黄色,微浑			
样品编号	HC2604023-XS-1-1-1	HC2604023-XS-2-1-1	HC2604023-XS-3-1-1					
	1	1	1					
检测项目	检测结果							
六价铬(mg/L)	<0.004		<0.004		<0.004		0.10	《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 表1 IV类
铝(μg/L)	160		43.3		88.3		500	
总砷(μg/L)	11.1		1.1		8.6		50	
总汞(μg/L)	0.13		0.15		0.12		2	
苯(μg/L)	<1.4		<1.4		<1.4		120	
甲苯(μg/L)	<1.4		<1.4		<1.4		1400	
三氯甲烷(μg/L)	<1.4		<1.4		<1.4		300	
四氯化碳(μg/L)	<1.5		<1.5		<1.5		50.0	
臭和味(等级)	原水	无任何 气味	原水	无任何 气味	原水	无任何 气味	无	
	等级	0	等级	0	等级	0		
	煮沸水	无任何 气味	煮沸水	无任何 气味	煮沸水	无任何 气味		
	等级	0	等级	0	等级	0		
肉眼可见物(无量纲)	摇匀后无肉眼可见物		摇匀后无肉眼可见物		摇匀后无肉眼可见物		无	《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 表1 III类
pH值(无量纲)	7.6(水温16.2℃)		7.3(水温15.7℃)		7.6(水温15.7℃)		6.5-8.5	
铬(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		/	
可萃取性石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ） (mg/L)	0.23		0.25		0.57		/	
苯胺(μg/L)	1.16		0.15		0.14		/	/
备注：1、《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 表1 IV类标准中铜限值为1.5mg/L，换算为1500μg/L；铅限值为0.10mg/L，换算为100μg/L；镉限值为0.01mg/L，换算为10μg/L；铝限值为0.50mg/L，换算为500μg/L；总砷限值为0.1mg/L，换算为100μg/L；总锑限值为0.05mg/L，换算为50μg/L；总汞限值为0.002mg/L，换算为2μg/L； 2、《地下水质量标准》GB/T 14848-2017表2 IV类标准中镍限值为0.10mg/L，换算为100μg/L；总锆限值为0.01mg/L，换算为10μg/L。								

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：HC2604023

采样日期	2026.04.07		标准限值	执行标准
采样点名称	DS1	对照点		
样品性状	淡黄色,微浑	淡黄色,微浑		
样品编号	HC2604023-XS-4-1-1	HC2604023-XS-5-1-1		
检测项目	检测结果			
镍(μg/L)	6.42	1.42	100	《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017 表2 IV类
总镉(μg/L)	0.8	0.4	10	
苯并[a]芘(μg/L)	<0.004	<0.004	0.50	
色度(度)	5	5	25	《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017 表1 IV类
浊度(NTU)	98	90	10	
溶解性固体总量(mg/L)	890	568	2000	
耗氧量(mg/L)	5.12	4.06	10.0	
氨氮(mg/L)	0.098	0.093	1.50	
氟化物(mg/L)	0.66	0.55	2.0	
碘化物(mg/L)	<0.002	<0.002	0.50	
阴离子表面活性剂(mg/L)	<0.05	<0.05	0.3	
亚硝酸盐氮(mg/L)	0.006	0.004	4.80	
氰化物(mg/L)	<0.002	<0.002	0.1	
挥发酚(mg/L)	<0.0003	<0.0003	0.01	
硫化物(mg/L)	<0.003	<0.003	0.10	
硫酸盐(mg/L)	127	45.8	350	
氯化物(mg/L)	258	71.0	350	
硝酸盐氮(mg/L)	0.696	0.219	30.0	
总硬度(mg/L, 以CaCO ₃ 计)	255	267	650	
铜(μg/L)	3.59	1.80	1500	
锌(mg/L)	<0.05	<0.05	5.00	
铅(μg/L)	0.17	0.12	100	
镉(μg/L)	0.83	<0.05	10	
锰(mg/L)	0.92	0.06	1.50	
钠(mg/L)	109	276	400	
铁(mg/L)	0.08	0.06	2.0	
总硒(μg/L)	0.4	<0.4	100	
六价铬(mg/L)	<0.004	<0.004	0.10	
铝(μg/L)	190	268	500	
总砷(μg/L)	2.1	1.4	50	
总汞(μg/L)	0.13	0.13	2	
苯(μg/L)	<1.4	<1.4	120	
甲苯(μg/L)	<1.4	<1.4	1400	

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HC2604023

采样日期	2026.04.07				标准限值	执行标准
采样点名称	DS1		对照点			
样品性状	淡黄色,微浑		淡黄色,微浑			
样品编号	HC2604023-XS-4-1-1		HC2604023-XS-5-1-1			
检测项目	检测结果					
三氯甲烷(μg/L)	<1.4		<1.4		300	《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 表1 IV类
四氯化碳(μg/L)	<1.5		<1.5		50.0	
臭和味(等级)	原水	无任何气味	原水	无任何气味	无	
	等级	0	等级	0		
	煮沸水	无任何气味	煮沸水	无任何气味		
	等级	0	等级	0		
肉眼可见物(无量纲)	摇匀后无肉眼可见物		摇匀后无肉眼可见物		无	
pH值(无量纲)	7.3(水温16.0℃)		7.3(水温15.7℃)		6.5-8.5	
铬(mg/L)	<0.03		<0.03		/	/
可萃取性石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ） (mg/L)	0.44		0.22		/	/
苯胺(μg/L)	<0.057		<0.057		/	/

备注：1、《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 表1 IV类标准中铜限值为1.5mg/L，换算为1500μg/L；铅限值为0.10mg/L，换算为100μg/L；镉限值为0.01mg/L，换算为10μg/L；铝限值为0.50mg/L，换算为500μg/L；总硒限值为0.1mg/L，换算为100μg/L；总砷限值为0.05mg/L，换算为50μg/L；总汞限值为0.002mg/L，换算为2μg/L；

2、《地下水质量标准》GB/T 14848-2017表2 IV类标准中镍限值为0.10mg/L，换算为100μg/L；总锑限值为0.01mg/L，换算为10μg/L。

报告结束

报告编制:

王佳丽

校核人:



审核人:

姚磊

签发人:


王佳丽

签发日期:

2026年04月30日

附件

1.点位图



2.地下水点位信息

采样点位	经纬度
AS1	E120.472789806°N30.471653933°
BS1	E120.472873280°N30.471259220°
CS1	E120.471435640°N30.471151870°
DS1	E120.471583161°N30.471876067°
对照点	E120.471709225°N30.470521551°